

Licht & geluid (apparatuur) Drommedaris

Basis opstelling theaterzaal 2^e verdieping:

(Zie de volgende pagina's voor meer gedetailleerde gegevens)

- **Audio:**

- 8 kanaals Audiomengpaneel (mixer)
- Eindversterker Dynacord PAA880 (800 Watt)
- Eindversterker DB-Technologies MPA504 (500 Watt)
- 2 Monitorboxen
- CD-speler

Opm: als de zaal op 1^e verdieping (café) versterkt geluid nodig heeft bij optredens, dan wordt de audiomixer en een eindversterker (meestal de MPA504) naar beneden gebracht. Tevens kan gebruik gemaakt worden van 2 grote boxen op standards. Dit kan alleen als dit vooraf is aangevraagd!

Andere materieel (microfoons, zenders etc.) is mogelijk, maar ook alleen op aanvraag (ruim op tijd!).

- **Licht:**

- Krachtstroomaansluiting 16A
- Dimmerpack Terra A-12 ETR (12 x 10 A (2,3kW))
- Lichtmixer Strand 100

- **Grid:**

- Grid heeft 2 (stroom)blokken met elk 8 vrije prikpunten (stopcontacten)
- Basislicht op het grid:
 - 3 PC's 1kW (spots)
 - 3 PC's 500 Watt (spots)
 - 2 Fresnel 500 Watt
 - 2 Profiel
 - Tegenlicht: 2 Fresnel 650 kW
 - Zijlicht: 3 (links) PAR, plus 4 (rechts) PAR
- 1 Werklicht en diverse plafondlichten

Los hiervan zijn nog 3 PAR's voorradig en 1 Profiel ("overloopkamer").

- **Audiovisueel:**

- Er hangt een groot projectiescherm (ongeveer 2,5 meter breed) achter het speelveld van de 2^e verdieping.
- Er zijn mogelijkheden voor projectie vanaf een laptop en voor hoge kwaliteits videoprojectie (in principe vanaf DVD of VHS), eventueel samen met een apart geluidssysteem (7.1 surround sound met extra bas). Dit kan alleen op aanvraag (ruim van tevoren) en tegen meerprijs gebruikt worden.
- Ook in de zaal op de 1^e verdieping (café) hangt een (wat ouder) scherm van ongeveer 2 meter breed. Ook daar zijn mogelijkheden voor projectie met een beamer, maar ook hier geldt: tegen meerprijs en ruim van tevoren aanvragen. Video komt het best tot zijn recht (in beeld en geluid) in de theaterzaal op de 2^e verdieping.

AUDIO theaterzaal 2^e verdieping:

(alleen op verzoek verplaatsbaar naar café 1^e verdieping)

Audio mengpaneel (analoge mixer) YAMAHA MC802

8 kanaals

Oorsprong 1986

Manual:

<http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/english/mixers/MC802E.pdf>



Eindversterker DB-Technologies MPA504

(foto rechts, onder)

2x250w rms 4 ohms

2x180w rms 8 ohms

500w rms 8 ohms bridged

500w rms 2 ohms parallel



Eindversterker Dynacord PAA880

- 540 Watt 4 Ohm (Stereo Mode)
- 360 Watt 8 Ohm (Stereo Mode)
- 1080 Watt 8 Ohm (Bridged Mode)

Achterkant:

- Mono-Stereo Switch
- Compression Out-In
- Bridge Mode sw Normal-Bridged
- Hi-Low-cut Filter sw Out -In



CD-speler Sony (geen foto)

LICHT theaterzaal 2^e verdieping:

Dimmerpack ETR-Lighting Terra A-12

Oorsprong: 2001

<http://www.etr-lighting.ch/terra.htm>

Manual:

<http://www.etr-lighting.ch/pdf/terra12d.pdf>

Ingang: DMX-512 In/Out, 5-pol XLR



Lichtmixer Strand 100

<http://www.strandlight.com/>

manual:

<http://www.strandlight.com/EU/100.html>

Fully digital control console

- 12 channel 2 scene preset,
24 channel single scene preset operation
with unique Hold function in single scene mode
- Built in effect operation
- Split crossfader with time fade function
- Bump buttons
- Grand Master and Black out key
- DMX 512 output



LICHT café 1^e verdieping:

Dimmerpack Bytecrafft Automation AIES(?)

12 kanaals

Wordt gebruikt voor algemene zaal/sfeer verlichting middels een truss met meerdere PAR's.

Wordt bediend met:

Lichtmengpaneel LSC Atom

(foto rechts)

12 kanaals

Manual:

<http://www.lslighting.co.uk/Documents/archive/TMU01B1.pdf>

